



## Caractéristiques Ledvance Bulkhead Rond Détresse UV-Resistant Blanc 12W 1230lm - 840 Blanc Froid | IP65

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 254856                              |
| EAN                          | 4099854286346                       |
| Code Fabricant               | 4099854286346                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | BLKH RD EL 250 P 12W MS 840 WT LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 97000                               |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                           |
| Wattage                           | 12W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1230lm                         |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 102        |
| Couverture Optique          | Opale      |
| Facteur de puissance        | >0.80      |
| Référence Article           | Hublot LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Fixation murale                                         |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK10 - 20 Joule                                         |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35                                                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                   |
| Logement                      | Résistant aux UV                                        |
| Eclairage de Secours          | Eclairage de secours inclus                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 262 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



**Trustpilot** ★★★★★